

- Leve dei comandi protette contro l'azionamento accidentale



- Posto di manovra deve: potersi raggiungere senza pericolo, essere costruito o difeso in modo da consentire l'esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta in condizioni di sicurezza, permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo

- Seduta dell'operatore protetta contro la caduta di materiale o il ribaltamento

- Ogni zona che presenta il rischio di schiacciamento o cesoiamento deve essere protetta da riparo (zona dove il braccio incrocia strutture fisse, es. telaio di protezione)

# CARICALETAME



Il caricaletame rientra nella categoria degli "apparecchi di sollevamento", pertanto deve essere adeguato ai requisiti di sicurezza previsti.

In particolare, se:

Portata inferiore a 200 kg

➤ obbligo di adeguamento ai requisiti di sicurezza

Portata uguale o superiore a 200kg

➤ obbligo di denuncia della messa in servizio all'INAIL

➤ verifica periodica effettuata da ATS o altro soggetto abilitato (dall'anno successivo all'acquisto) come disposto dal dettato normativo

## DOTAZIONI DI SICUREZZA NECESSARIE

➤ Martinetti di sollevamento presenti sui bracci devono essere dotati di valvola di blocco, collegata al pistone con tubazione rigida

➤ Strutture di presa (es. Forca) e stabilizzatori devono anch'essi essere dotati di valvole di blocco

## PRINCIPALI PERICOLI



- ❗ ribaltamento del carico
- ❗ schiacciamento a seguito di ribaltamento del mezzo
- ❗ caduta e scivolamento nelle fasi di salita e discesa
- ❗ contatto con organi in movimento (es. Pistoni, presa di forza)

